



TERRALED

Material:

- Auf- und Abblendlicht // 48W | 24W // LP Hochleistungs LEDs
- Positionsleuchte // 3W // LUMILEDS Hochleistungs LEDs
- Blinker // 12W // ETILED Hochleistungs LEDs
- Lichtfarbe 5700K tageslichtweiss
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss
- Reflektor aus Polycarbonat
- Hochwertige optische Speziallinse aus gehärtetem Glas

Funktionen:

- Auf- und Abblendlicht/Positionsleuchte/Blinker
- Referenzzahl: 17.5
- Heizfunktion Anti-Schnee & Anti-Eis
- Mehrfache Montagemöglichkeiten
- Blinker variabel montierbar (oben, links, rechts)
- Schutzart IP68 / IP69K
- Ober- und Unterspannungsschutz
- Verpolungsschutz
- UV beständig, vibrationsbeständig 15G
- ECE R112/R7/R6, R10, DOT, CE, RoHS
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- 2 Jahre Garantie

Artikelnummer	Abmessungen (mm)	Leistung	Strahlmuster	Strombedarf (12V/24V)	Lumen kalkuliert	Lumen effektiv	Lichtstärke	Betriebsbedingungen:
PR72E1	215*150*58mm	24W [2x 12W] 48W [4x12W] 12W [4x3W] 3W [3x1W]	Abblendlicht Aufblendlicht Blinker Positionsleuchte Heizfunktion	1.7A / 0.8A 3.8A / 1.7A 0.9A / 0.5A 0.1A / 0.05A 1.9A / 0.9A	1800lm 3600lm 220lm 160lm	1500lm 2900lm 150lm 130lm	26875cd 78125cd	<ul style="list-style-type: none"> · Spannung: DC9-30V · Umgebungstemperatur -40~+60 ° C · Heizfunktion wird automatisch gestartet, sobald das Licht an ist, die gelbe LED-Anzeige leuchtet. Erreicht die Frontscheibe eine Temperatur von ca. 40°C wird die Heizfunktion automatisch abgeschalten.